

NEC M300WS

КОД ПРОДУКТА: 60003075

NEC M300WS Professional Short-Throw Projector

Прекрасное исполнение и содействие защите окружающей среды. Расширенные характеристики Eco значительно сокращают эксплуатационные затраты при сохранении высокого уровня качества и гибкости. Меньшее количество темных тонов и бликов обеспечивает свободу действий при проведении презентаций для возможности увлечения аудитории информацией, появляющейся на интерактивной "белой доске". Свобода действий при проведении презентаций и показе видеосодержания в исходном формате.



Модель M300WS идеально подходит для эксплуатации в классных комнатах и малых и средних конференционных залах.





ПРИНОСИТ РЕАЛЬНУЮ ВЫГОДУ

Отличное исполнение при высоком уровне качества и простой эксплуатации.

Способствование защите окружающей среды благодаря современной технологии Eco при сокращении энергопотребления и затрат на замену расходных материалов.

Высокий уровень гибкости при установке проектора, а также снижение затрат на замену.

Интуитивная эксплуатация современной технологии Eco, а также проекционной технологии благодаря удобному для пользователя исполнению.

Уверенность в будущем благодаря перспективным возможностям подключения.

Широкий формат позволит Вам насладиться свободным пространством на экране при проведении презентаций и показе других офисных файлов.

Меньше темных тонов и бликов - больше пространства

для увлечения аудитории презентацией.

ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- **Короткофокусная проекция** с проекционным соотношением 0.47:1
- **Сокращение общей стоимости владения** благодаря длительному сроку службы лампы и большим интервалам проведения очистки фильтров
- **Инновационные ECO функции** для снижения уровня энергопотребления
- **Множество возможностей подключения** через аналоговые и цифровые терминалы, а также возможность подключения к сети
- **Интуитивная и простая эксплуатация** благодаря удобному для пользователя исполнению



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Savings Meter; Security Bar; Автоматическая и ручная коррекция трапецидальных искажений, ($V = \pm 20^\circ$); Автоматический режим Eco; Автоматическое включение / выключение; Блокировка клавиатуры; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дистанционное управление и удаленное администрирование с помощью ЛВС и RS232; Дополнительный логотип пользователя; Корректировка цвета стен вручную; Модус повышенной высоты; Опциональная беспроводная ЛВС; Передача содержания через сеть; Разъем Kensington security slot; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; Средство просмотра JPEG через USB; таймера выключения; Увеличение; Управление цветностью; Функция быстрого включения / отключения; Функция прямого включения; Экранное меню на 27 языках



Инновация ECO:

Автоматический режим работы ECO; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute); 75% функция временного отключения изображения и звука (AV Mute).

Эффективность использования энергии: ECO-планировщик; Интеллектуальное управление режимом

Technical Specification NEC M300WS	
ОПТИЧЕСКИЙ	
Техника для воспроизведения	3 x 1.5 cm (0.59") p-Si LCD Panel с технологией MLA
Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)
Соотношение сторон	16:10
Яркость ¹	3000 ANSI люмены (почти 75% экономичный режим)
Диапазон контрастности ¹	2000:1
Лампа	265 W AC (195 W AC экономичный режим)
Срок службы ламп [станд]	3000 (3500 экономичный режим)
Объектив	F= 2.0, f= 00 mm
Проекционный коэффициент	0.47 : 1
Угол проекции [°]	37.3 - 38.6
Проекционное удаление [m]	0.6 – 1.1
Размер экрана (по диагонали) [см]	Минимально: 152.4 / 60"; Максимально: 279.4 / 110"
Проекционное удаление: мин. / макс. [см]	00 (00")
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Цифровая настройка масштаба
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 720 (HDTV 720p); [value 1] x [value 2] (Максимальное разрешение для цифрового ввода); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 576 SDTV 480p/480i
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц); Вертикально: 50 – 120 Гц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
компьютер аналоговый	вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)
Видео	вход: 1 x RCA
HDMI™	вход: 1x HDMI® (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 2 x 3.5 мм; вход: 2 x вход RCA Stereo; выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45
USB	2 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход); 1 x Тип B
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Дистанционное управление	Управление источником ввода; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Автоматическая настройка изображения; Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Управление режимом ламп; Настройка изображения; Регулировка уровня громкости; Отключение изображения; Настройка изображения; Режим стоп-кадра; Помощь при режиме Eco; Цифровое приближение; Управление ходом презентации и курсором мыши; Выключение проекции и звука (AV Mute); ID набор
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	398 x 140 x 309.5 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	4.0
Рабочий шум [Дб (А)]	30 / 36 (Eco-режим / Нормальный режим)
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 40
Влажность (рабочая) [%]	20 to 80
Температура хранения [°C]	-10 to 50
Уровень влажности при хранении [%]	20 to 80
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP17LP); Модуль беспроводной ЛВС (NP02LM2); Набор для монтажа на стену (NP02WK)
ЭРГОНОМИКА	
Безопасность и эргономика	CE; TUEV GS; RoHS; Gost-R
Динамики [W]	1 x 10 (mono)
ГАРАНТИЯ	
Проекторы	3 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	