

NEC M353WS

Номер заказа: 60003975

NEC Professional Short-Throw Projector



Благодаря отличному соотношению цены и исполнения данный проектор является идеальным решением для классных комнат и залов для обсуждений средних размеров. Отсутствие фильтра и пыленепроницаемая система DLP light engine, очень долгий срок службы лампы и низкий расход электроэнергии являются факторами, способствующими очень низкому показателю стоимости владения. Множество инновационных ECO-функций, например, датчик внешнего освещения, помогает значительно снизить расход электроэнергии. Большое количество входов улучшает возможности подключения и расширяет интерактивные мультимедийные возможности.

Интерактивное решение мультимедиа и опциональное ПО DisplayNote делают данный короткофокусный проектор идеальной основой для современного обучения и конференции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подключиться и коллективно работать - с помощью 40 беспроводных устройств благодаря ПО NEC Image Express Utility (Windows & MAC), а также ПО Wireless Image Utility (iOS & Android).

Меньше темных тонов и бликов - больше пространства для увлечения аудитории презентацией.

Опциональная мультитач-интерактивность - z rzeczywist obsug gestw na dowolnej powierzchni.

Прочность и пыленепроницаемость - благодаря герметичной системе DLP light engine.

Отличные возможности подключения - благодаря множеству аналоговых и цифровых входов, а также возможности подсоединения к компьютерной сети.

Низкая стоимость владения - срок службы лампы - до 8000 ч, низкий расход электроэнергии.



NaViSet
Administrator 2

ОПТИЧЕСКИЙ	Проекционная технология	Технология 1-Chip - DLP™
	Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)
	Соотношение сторон	16:10
	Диапазон контрастности	10000:1
	Яркость	3500 ANSI люмен (почти 75% экономичный режим)
	Лампа	270 W AC (162 W AC экономичный режим)
	Срок службы лампы [станд]	8000 Eco-режим / 5500 нормальный режим / 3500 режим высокой яркости
	Объектив	F= 2.4, f= 6.5 mm
	Угол проекции [°]	40.7 - 40.9
	Проекционный коэффициент	0.45 : 1
	Проекционное удаление [m]	0,56 – 1,48
	Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	152.4 / 60" - 381 / 150"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Цифровая настройка масштаба	
Focus	Мануальный	
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); [value 1] x [value 2] (Максимальное разрешение для цифрового ввода); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")	
Частотная характеристика	Вертикально: 50 – 120 Гц; Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц)	
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
	HDMI™	вход: 2 x HDMI™ (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync)
	Видео	вход: 1 x RCA
	Аудио	вход: 1 x 3.5 мм; 1 x вход RCA Stereo выход: 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
	Микрофон	вход: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
	Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
	локальная сеть	1 x RJ45; Опциональная беспроводная ЛВС
	USB	1 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход); 1 x Тип B
	3D Sync	выход: 1 x Mini DIN 3 pin
	Видеосигналы	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Дистанционное управление	ID набор; Автоматическая настройка изображения; Выключение проекции и звука (AV Mute); коррекции трапецеидального искажения; Настройка изображения; Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Помощь при режиме Eco; Регулировка уровня громкости; Режим стоп-кадра; Управление источником ввода; Управление режимом лампы; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Цифровое приближение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
	Потребляемая мощность [W]	278 (Normal) / 246 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 335 (режим высокой яркости)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Размеры (Ш x В x Г) [мм]	368 x 97 x 286 (без подставки и оптики)
	Вес [кг]	3,6
	Рабочий шум [дБ (А)]	30 / 30 / 36 (Eco / Нормальный режим / высокая яркость)
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 40
	Влажность (рабочая) [%]	20 to 80
	Температура хранения [°C]	-10 to 50
	Уровень влажности при хранении [%]	20 to 80
ЭРГОНОМИКА	Безопасность и эргономика	CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV GS
	Динамики [W]	1 x 20 (mono)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Carbon Savings Meter; Naviset администратор 2; Security Bar; Simple Access Point; Автоматическая и ручная коррекция трапецеидальных искажений, (V= +/-30°); Автоматический режим Eco; Блокировка клавиатуры; Быстрый старт; Внешний световой сенсор; Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК; Дистанционное управление и удаленное администрирование с помощью ЛВС и RS232; Дополнительный логотип пользователя; Корректировка цвета стен вручную; Модус повышенной высоты; Опциональная беспроводная ЛВС; Передача содержания через сеть; ПО управления Crestron RoomView; Поддержка формата Full 3D DLP LINK; Разъем Kensington security slot; Режим неизменной яркости; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Система безопасности с помощью пароля; Средство просмотра JPEG через USB; таймера выключения; Увеличение; Управление цветностью; Функция автоматического включения; Функция прямого включения; Экранное меню на 29 языках
GREEN FEATURES	Эффективность использования энергии	75 % функция временного отключения изображения и звука (AV Mute).; ECO-планировщик; ImageCare Technology; Автоматический режим работы ECO; Более продолжительный срок службы лампы; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute); Интеллектуальное управление режимом электропитания; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,4Вт в режиме ожидания.; Управление программным обеспечением
	Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO
	Экологические стандарты	WEEE; Совместим с ErP; Совместим с RoHS
ГАРАНТИЯ	Проекторы	3 years pan-European service
	Источник света	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	Комплект поставки	Quick Setup Guide; Дистанционное инфракрасное управление (RD-469E); Защитная крышка объектива; Инструкция (CD-ROM); Карта флэш-памяти; Сетевой кабель (3 м); Сигнальный кабель мини D-SUB
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	Вспомогательное оборудование (опция)	DisplayNote; Запасная лампа (NP30LP); Интерактивный блок (NP03WI); Кабель электропитания (NP05CV); Модуль беспроводной ЛВС (NP05LM); Набор для монтажа на стену (NP05WK); Очки DLP-Link 3D (NP02GL, VolfontFit); Стартовый набор 3D Starter Kit (PJ02SK3D)